

Подкатные большой мощности

60-100 тонн Железнодорожные

Подкатные домкраты идеально подходят для обслуживания локомотивов и ж/д вагонов

ДОМКРАТЫ



- Патентованный клапан опускания груза. Опускает груз мягко и безопасно. Исключает дребезжания и скачки.
- Полный диапазон вариантов удлинения стержня. Домкрат полностью экипирован удлинителями, совпадающими с высотой обуха на многих шасси подвижного состава. Максимальная подъемная высота - 1 778 мм.
- Малая исходная высота, большой ход. Минимальная высота от 610 мм. Величина хода в 360 мм для максимального подъема.
- Ручка наклоняется для начала работы и легко фиксируется и расфиксируется без перемещения из рабочей позиции.
- Распределительный ящик NEMA 4 с крышкой, защищающей от дождя. Двигатель и панель управления насоса защищены от воды. Тихая работа насоса.
- Набор стопорных колец с ручками и удобным местом для хранения. Обеспечивают прочную фиксацию груза.
- Высокопрофильные, легкие в качении шины, пенозаполненные. Домкрат может быть переставлен и установлен при минимальных усилиях. Простоя в работе в случае проколотых колес не будет.
- Возможны поставка электро и пневмо двигателей, бесшумных и мощных.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Артикул.	Двигатель	Потребляемая мощность	Управление	Функции клапана	Силовой провод	Шумность, дБ
PLE6014-220	0,84 кВт, 220 В***, 50 Гц однофазный	12 А	Дист. с проводом длиной 6 м	подъем/ удержание/ возврат	Подключаемый	80/95
PLA6014-220	С пневмоприводом	1,4 куб.м при 6 бар	Дист с проводом длиной 6 м	подъем/ удержание/ возврат	Нет	82

*** Для 110/115В-50/60 Гц заказывайте PLE6014

Модель с электроприводом (PLE6014)



Модель с пневмоприводом (PLA6014)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Грузо- сть, т	Ход штока, мм	Артикул	Высота в исх. полож., мм	Макс. высота, мм	Вес без удлинит. и фиксаторов, кг
60	356	*PLE6014K	610	1.778	237
60	356	*PLA6014K	610	1.778	237
60	356	*PLE6014K-220	610	1.778	237
100	356	По запросу	610	1.499	237

*Включает набор стопорных колец, находящийся на полках ручки и 7 удлинителей (25,4; 50,8; 76,2; 101,6; 127; 254 и 308 мм)

PLE6014 = Домкрат с электроприводом, включает тележку, насос и цилиндр
PLE6014-220 = Такой же (220В)
PLA6014 = Домкрат с пневмоприводом, включает тележку, насос и цилиндр
CBS60 = Комплект стопорных колец (5 стопорных колец)
PL60EXT = Комплект удлинителей (7 удлинителей)

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

Кол-во	Высота, мм	Артикул
1	38,1	351954
4	76,2	351953



УДЛИНИТЕЛИ

Длина, мм	Артикул	Вес, кг
25,4	351931	2,2
50,8	351927	4,0
76,2	351928	6,4
101,6	351929	8,7
127	66053	9,5
254	66054	13,8
508	66055	22,1

ДИАПАЗОН ПОДЪЕМА

Диапазон подъема (с шагом по 25,4 мм): 610 мм – 1.778 мм.

Для данного диапазона необходимы всего три удлинителя.

Не превышайте подъемный диапазон в 1.778 мм на 60-тонных устройствах или 1.489 мм диапазон на 100-тонных устройствах.