

ЭЛЕКТРОНАСОС VANGUARD® ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

- Двухскоростной насос для работы при обычных нагрузках
- Внешний настраиваемый регулятор давления
- Возможность отвода бокового встроенного редукционного клапана обеспечивает защиту инструмента
- Легкий доступ к управлению и контролю прибора
- Применяется в инструментах двустороннего или одностороннего действия



ВНИМАНИЕ: : Запрещается применение этой системы для подъемных операций

Электронасос для ГАЙКОВЕРТОВ

СЕРИЯ РЕЗО

Макс. расход
5 л/мин 700 бар

Артикул	Интенсивность подачи масла (л/мин)	Емкость масл. резервуара (л)	Потребление масла (л)	Общая ширина (мм)	Общая длина (мм)	Общая высота (мм)	Вес насоса заправленным маслом (кг)
РЕЗОТWP-E110*	5 л/мин при 7 бар	4,75	4,5	356	331	458	30,9
РЕЗОТWP-E220*	0,5 л/мин при 700 бар	4,75	4,5	356	331	458	33

Сведения об электрической системе

Электрический двигатель

4,000 об/мин
0,75 кВт, 115V/50 Гц, 13 А
0,75 кВт, 220V/50 Гц, 7 А

Электрическое управление

Дистанционное управление
24 в при длине провода 3 м

* В соответствии с Европейскими правилами, разработан и утвержден для работы при частоте 50 Гц

Вспомогательное оборудование для насосов

Стр. 106-109

Технические данные

Стр. 228

Указания по крутящему моменту при затягивании

Стр. 232