

# Электронасос

НАСОС ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

СЕРИЯ PE55

Макс. расход

11,5 л/мин 700 бар

## ЭЛЕКТРОНАСОС VANGUARD® ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

- Двухскоростной высокопроизводительный насос
- Внешний настраиваемый регулятор давления
- Возможность отвода бокового встроенного редукционного клапана обеспечивает защиту инструмента
- Легкий доступ к управлению и контролю прибора
- Применяется в инструментах двустороннего или одностороннего действия
- 4х-канальная магистраль (только в моделях с приставкой -4) позволяет одновременное применение до четырех инструментов.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** : Запрещается применение этой системы для подъемных операций



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Интенсивность подачи масла (л/мин)	Емкость масл. резерв. (л)	Потребление масла (л)	Общая ширина (мм)	Общая длина (мм)	Общая высота (мм)	Вес насоса с заправл.маслом (кг)
PE55TWP							
PE55TWP-E110*	11,5 л/мин при 7 бар	9,5	8,4	435	241	460	34
PE55TWP-E220*	0,9 л/мин при 7 бар						
PE55TWP4							
PE55TWP4-E110*	11,5 л/мин при 7 бар	9,5	8,4	470	241	486	35,4
PE55TWP4-E220*	0,9 л/мин при 7 бар						

### Сведения об электрической системе

#### Электрический двигатель

0,84 кВт, 12 000 об/мин  
115 В, 25 А  
110 В/50 Гц, 25 А  
220 В/50 Гц, 13 А

#### Электрическое управление

Дистанционное управление  
при длине провода 3 м

\* В соответствии с Европейскими правилами, разработан и утвержден для работы при частоте 50 Гц