

Бутылочные домкраты

2-110 т
Компактная гидравлическая мощь

Подъём и перемещение объектов в условиях производства

ДОМКРАТЫ



- Широкий выбор из целой серии высочайших стандартных бутылочных домкратов. Идеальны для применения в широком спектре подъёмных работ и работ по перемещению.
- Модели 9110B, 9015B, 9022B и 9033B оснащены скошенным основанием которое позволяет домкрату "следовать" за грузом, уменьшая опасность боковой нагрузки.
- Во многих домкратах есть винтовое удлинение, все домкраты могут эксплуатироваться в горизонтальных, угловых и вертикальных позициях.
- Зубчатый или рельефный суппорт помогает стабилизировать груз для более безопасного подъема.
- Все домкраты отвечают требованиям ASME B30.1 и имеют пожизненную гарантию Marathon компании Power Team..
- В целях экономии времени при работе в 110-тонных домкратах установлены двухскоростные насосы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Груз- сть, штока, т	Ход штока, мм	Артикул	Мин. высота, мм	Длина удлине- ния, мм	Высота с удлине- нием, мм	Кол-во качаний до полн. вых. штока	Диаметр штока, мм	Размер основания, мм	Длина рукояти насоса, мм	Усилие на руко- ять, мм	Ручка для пере- носа кг	Усилие при 700 бар, т	Вес, кг
2	114	9002A	181	49	344	5	25	110x65	311	34	Нет	1,8	2,2
3	114	9003A	191	60	365	10	29	114x72	489	20,4	Нет	2,7	2,6
5	121	9005A	200	70	391	12	35	132x76	545	24,9	Нет	4,5	3,6
8	121	9008A	200	70	391	18	38	152x89	605	34	Нет	7,3	5,5
12	149	9112A	241	79	470	26	48	165x106	605	27,2	Есть	10,9	7,9
15	156	9015B	230	110	495	27	60	130x140†	700	40,8	Нет	13,6	8,3
20	159	9120A	270	40	429	22	51	183x129	800	31,7	Есть	18,1	12,9
22	156	9022B	240	110	505	36	60	165x160†	700	40,8	Есть	20,0	10,7
30	159	9030A	279	—	438	35	60	192x141	1.000	22,7	Есть	27,2	18,7
33	143	9033B	240	100	483	56	65	184x176†	700	39,9	Нет	29,9	14,5
50	171	9050A	305	—	476	35	76	237x187	1.000	38,6	Есть	45,4	35,4
110	156	9110B	300	—	456	40/160†	111	339x291	700	35,8	Есть	99,8	70

† Оснащён скошенным основанием.

† Двухскоростной: быстрый подъём - 40 качаний, режим подъёма груза - 160 качаний