

Бутылочные Телескопические

6-15 тонн

Эти домкраты предоставляют
значительно большую
возможность подъема.

ДОМКРАТЫ



ASME B30.1

- Свойства и качество представленных здесь телескопических домкратов бутылочного типа идентичны свойствам и качеству стандартных домкратов бутылочного типа, но с небольшим преимуществом. Сверхдлинный ход этих домкратов значительно сокращает время и усилия, необходимые для подъема груза. В большинстве применений пользователь может завершить подъем за один раз.
- Модель 9015X обеспечивает минимальную начальную высоту, идеально подходящую при обслуживании вилочного погрузчика или при подъеме механизмов и оборудования.
- Более высокие модели 9006X, 9011X и 9013X имеют уникальное скошенное основание, позволяющее домкрату "следовать" за грузом, значительно снижая тем самым опасность боковой нагрузки на поршень.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Груз- сть, т	Ход штока, мм	Артикул	Мин. высота, мм	Длина удлине- ния, мм	Высота с удлине- нием, мм	Кол-в качаний до полн. вых. штока	Диаметр штока, мм	азмер снования, мм	Длина рукояти насоса, мм	Усилие на руко- ять, мм	Ручка для пере- носа	Усилие при 700 бар, т	Вес, кг
6	305	9006X	216	-	521	14	44	121 x 133	700	36	Нет	5,4	6,4
11	262	9011X	200	68	530	25	41	160 x 165	700	40	Нет	10,0	8,8
13	254	9013X	230	84	570	35	48	176 x 186	700	36	Есть	11,8	11,3
15	181	9015X	170	70	419	32	52	143 x 194	600	43	Есть	13,6	12