

Минидомкраты

5-20 ТОНН

Подъемный минидомкрат подъемной силой в 5, 10 и 20 т настолько компактен, что свободно помещается на вашей ладони

ДОМКРАТЫ



ASME B30.1



- Минимальная высота домкрата составляет всего 63,5 мм, а для домкрата мощностью 20 тонн - всего 130,2 мм. Идеально подходит для использования в узких щелях, расщелинах.
- Домкрат работает как в горизонтальном, так и в вертикальном состоянии. Ручка двигается в плоскости основания домкрата.
- Подъемный мини домкрат является поистине универсальным устройством и послужит прекрасным дополнением к любому набору инструментов. Устройство можно использовать либо в качестве домкрата, либо в качестве распорки. Применяется при превращении механического съемника в гидравлический. Используется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Груз- сть, т	Ход штока, мм	Артикул	Высота в исх. полож., мм	Макс. высота, мм	Качаний до вых. штока	Диаметр штока, мм	Размер основания, мм	Длина рукояти, мм	Усилие на руко- яти, кг	Ручка для переноса	Усилие при 700 бар, т	Вес, кг
5	19	9105A	63,5	85,7	30	29	73,8	240	26	Нет	4,5	1,9
5	38	9205A	88,9	130,2	38	29	73,8	240	26	Нет	4,5	2,4
10	30	9210A	120,7	149,2	36	42,1	109,9	440	28	Нет	9,1	5,5
20	30	9220A	130,2	160,3	46	52,8	119,9	605	35	Нет	18,1	8,0